



Netsnoer, C19 vergrendelen op C20, 3,0 m

AP8760

EAN Code: 0731304288145

Prijs: 153,10 EUR

Overzicht

Presentatie	Bespaar ruimte en bevestig stroomkabels tussen in een rack gemonteerde PDU's en gekoppelde IT-apparatuur met deze exclusieve, gebruiksvriendelijke kabelretentiemethode. Hoewel deze kabels passen op alle standaard IEC-aansluitpunten of stroomingangen, wordt de 'vergrendel'-functie alleen ingeschakeld wanneer deze wordt gebruikt met AP8000-serie Rack PDU's van APC of met IT-apparatuur met ingebouwde vergrendelingsaansluitpunten. Deze vergrendelingsstekkers verminderen de kans dat kabels per ongeluk worden ontkoppeld en dat de stroomvoorziening plotseling wordt verbroken.
-------------	---

Hoofd

product of component type	Voedingskabel
TYPE AANSLUITING INVOER	IEC 60320 C20
Max. stroomopname	16 A
Maximaal aantal aansluitingen	16 A
number of cables	1
kabellengte	3 m
Kabellengte	3,05 m

Complementair

Montagevoorkeur	No preference
mounting mode	Niet rekmonteerbaar
hoogte	230 mm
breedte	230 mm
diepte	45 mm
net weight	0,51 kg

Milieu

product certifications	CCC CSA PSE UL listed VDE
relatieve vochtigheid	20...80 %
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	20...80 %
ambient air temperature for storage	-25...75 °C
opslaghoogte	0...15240 m
operating altitude	0...10000 Voet

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikersomgevingen

ambient air temperature for operation	0...75 °C
---------------------------------------	-----------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	23 cm
verpakking 1 breedte	23 cm
verpakking 1 lengte	4,5 cm
verpakking_1_gewicht	0,51 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	24
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	59 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	56 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.9 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	15 %
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Percentage mogelijke recycleerbaarheid	30
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.