



AISENS ASCH-25W1P013-BK oplader voor mobiele apparatuur Universeel Zwart AC Snel opladen Binnen

Merk : AISENS

Artikelcode: ASCH-25W1P013-BK

Productnaam : ASCH-25W1P013-BK

AISENS ASCH-25W1P013-BK. Type oplader: Binnen, Type stroombron: AC, Lader compatibiliteit: Universeel. Ingangsspanning: 100 - 240 V, Uitgangsspanning (max): 12 V. Aantal USB-Type-C-poorten: 1, Snel opladen, Stroomspanning bescherming: Overbelasting, Overbelasting, Kortsluiting. Kleur van het product: Zwart



| Prestatie | | Energie | |
|---|--|-------------------------------------|---------------|
| Lader compatibiliteit * | Universeel | Compatibele soorten stopcontacten | EU |
| Type stroombron * | AC | Gewicht en omvang | |
| Aantal USB-Type-C-poorten | 1 | Breedte | 31 mm |
| Snel opladen | ✓ | Diepte | 32 mm |
| Snelle oplaadtechnologie | Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, Quick Charge 4 | Hoogte | 32 mm |
| Type oplader * | Binnen | Verpakking | |
| Aantal gelijktijdig verbonden apparaten (max) * | 1 | Breedte verpakking | 38 mm |
| Programmeerbare voeding (PPS) | ✓ | Diepte verpakking | 80 mm |
| USB Power Delivery (USB PD) | ✓ | Hoogte verpakking | 120 mm |
| USB Power Delivery herziening | 3.0 | Gewicht verpakking | 83 g |
| Stroomspanning bescherming | Overbelasting, Overbelasting, Kortsluiting | Type verpakking | Hangende doos |
| Design | | Inhoud van de verpakking | |
| Kleur van het product * | Zwart | Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Galliumnitride (GaN) transistors | ✓ | Inclusief AC-adapter | ✓ |
| Energie | | Gebruikershandleiding | ✓ |
| Ingangsspanning | 100 - 240 V | Inbegrepen soorten voedingsstekkers | EU |
| Frequentie | 50 / 60 Hz | Certificaten | |
| Stroom | 0.7 A | Certificaten van naleving | CE, RoHS |
| Uitgangsspanning (max) | 12 V | Duurzaamheid | |
| Uitgangsspanning (min) | 3,3 V | Naleving van duurzaamheid | ✓ |
| AC-adapter, vermogen | 25 W | Logistieke gegevens | |
| Uitgangsstroom (5 V) | 3 A | (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 285 mm |
| Uitgangsstroom (9 V) | 2,77 A | (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 428 mm |
| Uitgangsstroom (12V) | 2,08 A | (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 220 mm |
| Poort 1 uitgangsstroom | 3 A | | |

| Energie | | Logistieke gegevens | |
|--------------|--------|--|------------|
| Type stekker | Type C | (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 4,15 kg |
| | | Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 50 stuk(s) |



8436574709490

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.