



## LevelOne -2103 UPS Dubbele conversie (online) 3 kVA 3000 W 8 AC-uitgang(en)



**Merk :** LevelOne

**Artikelcode:** UPS-2103

**Productnaam :** UPS-2103

LevelOne UPS-2103. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 3 kVA, Uitgangsvermogen: 3000 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, C19 stekker, Aantal AC uitgangen: 8 AC-uitgang(en), USB-poorttype: USB Type-B. Batterijtechnologie: Lood-zuur, Batterij capaciteit: 9000 Ah, Accu/Batterij voltage: 72 V. Vormfactor: Rackmontage/toren, Kleur van het product: Zwart, Soort bediening: Knoppen. Certificaten van naleving: CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS

Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Dubbele conversie (online)	Batterij capaciteit	9000 Ah
Output power capacity *	3 kVA	Accu/Batterij voltage	72 V
Uitgangsvermogen *	3000 W	Aantal inbegrepen batterijen	6 stuk(s)
Golfvorm *	Sinus	Oplaadduur batterij	3 uur
Ingang operation voltage (min) *	160 V	Batterijcapaciteit	108 Wh
Ingang operation voltage (max) *	300 V	Oplaadbare batterij	✓
Frequentie *	50/60 Hz		
Uitgang operation voltage (min)	200 V		
Uitgang operation voltage (max)	240 V		
Output frequentie	50/60 Hz		
Power factor	1		
Emergency Power Off (EPO)	✓		
Geluidsalarm(en)	✓		
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij werking op batterij, Storing, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting		
Poorten & interfaces		Design	
Stopcontacttypes	C13 stekker, C19 stekker	Vormfactor *	Rackmontage/toren
Aantal AC uitgangen	8 AC-uitgang(en)	Kleur van het product *	Zwart
USB-poort	✓	Soort bediening	Knoppen
Aantal USB 2.0-poorten	1	Type beeldscherm	LCD
USB-poorttype	USB Type-B	Internationale veiligheidscode (IP)	IP20
Seriële interface	✓		
Soort seriële aansluiting	RS-232		
Seriële poort(en)	1		
RS-232 port	1		
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2		
Noodstop-aansluiting (EPO)	✓		
Accu/Batterij		Eisen aan de omgeving	
Batterijtechnologie	Lood-zuur	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 90 procent
		Certificaten	
		Certificaten van naleving	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
		Inhoud van de verpakking	
		Batterijen inbegrepen	✓
		Rekbevestigingspakket	✓
		Meegeleverde kabels	Stroomingangskabel, USB-kabel
		Gebruikershandleiding	✓
		Snelle installatiehandleiding	✓
		Gewicht en omvang	
		Breedte	600 mm
		Diepte	438 mm
		Hoogte	85,5 mm
		Gewicht	26,3 kg

## Verpakking

Type verpakking

Doos



4015867235034

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.