

Beeldscherm		Energie	
Schermdiаметer in centimeters	62,2 cm	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
HDR-ondersteuning	✓	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range (HDR) 400	Soort voeding	Intern
DDC/CI	✓	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Waasniveau	25 procent	Eisen aan de omgeving	
Hardheid oppervlak	3H	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
sRGB-dekking (gemiddeld)	110 procent	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
NTSC-dekking (normaal)	93 procent	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Adobe RGB dekking	86 procent	Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Gleurengamma DCI-P3	84 procent	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
sRGB	✓	Gewicht en omvang	
Prestatie		Breedte apparaat (met standaard)	557 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Diepte apparaat (met standaard)	239 mm
AMD FreeSync *	✗	Hoogte apparaat (met standaard)	508 mm
Component video sync	Separate sync	Gewicht (met standaard)	5,09 kg
Knippervrije technologie	✓	Breedte (zonder voet)	557 mm
Multimedia		Diepte (zonder voet)	64 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Hoogte (zonder voet)	331 mm
Ingebouwde camera *	✗	Gewicht (zonder voet)	3,39 kg
Design		Verpakking	
Markt positionering *	Gamen	Breedte verpakking	730 mm
Kleur van het product *	Grijs	Diepte verpakking	186 mm
Poorten & interfaces		Hoogte verpakking	420 mm
Ingebouwde USB-hub *	✓	Gewicht verpakking	8,07 kg
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Inhoud van de verpakking	
Aantal USB Type-B-upstreampoorten	1	Staander inbegrepen	✓
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4	Meegeleverde kabels	DisplayPort, HDMI, Stroom, USB
HDMI *	✓	Gebruikershandleiding	✓
Aantal HDMI-poorten	2	Duurzaamheid	
HDMI versie	2.0	Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
Aantal DisplayPorts	1	Overige specificaties	
DisplayPort versie	1.4	Lage invoervertraging	✓
Hoofdtelefoon uit *	✓	Glanstype buitenzijde	Getextureerd
HDCP	✓	Beeldverbetering	SmartImage game
HDCP versie	1.4/2.2	Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
Ergonomie		Officiële goedkeuringen	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART
VESA-montage *	✓	Delta E	2
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm	EasyRead-modus	✓
		LowBlue-modus	✓
		Philips SmartUniformity	93 - 105 procent
		Mean time between failures (MTBF)	50000 uur



8721038002959

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.