

ASUS ProArt PA32UCE computer monitor 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LED Zwart

Merk : ASUS

Productfamilie: ProArt

Artikelcode: 90LM03H0-B02K70

Productnaam : PA32UCE

ASUS ProArt PA32UCE. Beeldscherm diagonaal: 80 cm (31.5"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LED, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldscherm diagonaal *	80 cm (31.5")	DisplayPort versie	1.4
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Hoofdtelefoon uit *	✓
HD type *	4K Ultra HD	Hoofdtelefoonuitgangen	1
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Type aansluitplug	3,5 mm
Display technologie *	LED	Ingebouwde KVM schakelaar	✓
Soort paneel *	IPS	HDCP	✓
LED backlight	✓	HDCP versie	2.2
Touchscreen *	✗	Ergonomie	
Schermhelderheid (piek)	600 cd/m ²	VESA-montage *	✓
Helderheid (typisch)	600 cd/m ²	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Responstijd *	5 ms	Ophangstelsysteem voor aan de muur	✓
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Antireflectiescherm	✓	Kabelslot sleuf type	Kensington
Beeldscherm vorm *	Flat	In hoogte verstelbaar *	✓
Typische contrastverhouding *	1000:1	Verstelbare hoogte (max)	12 cm
Maximale refresh snelheid *	60 Hz	Scharnier	✓
Kijkhoek, horizontaal	178°	Pivot hoek	-90 - 90°
Kijkhoek, verticaal	178°	Draaibaar	✓
Beeldscherm, aantal kleuren *	1.073 biljoen kleuren	Horizontaal draaibaar	-30 - 30°
Pixel pitch	0,182 x 0,182 mm	kantel aanpassingen	✓
Pixeldichtheid	140 ppi	Bereik kantelhoek	-5 - 23°
Grootte beeld (horizontaal)	69,7 cm	Picture-in-Picture	✓
Grootte beeld (verticaal)	39,2 cm	On Screen Display (OSD)	✓
Digitale horizontale frequentie	15 - 135 kHz	Energie	
Digitale verticale frequentie	48 - 60 Hz	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	D
HDR-ondersteuning	✓	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
High Dynamic Range (HDR)-technologie	DisplayHDR 600, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)		

Beeldscherm		Energie	
Kleurdiepte	10 Bit	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	21 kWu
Kleurstandaard gamut	DCI-P3, sRGB	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	34 kWu
sRGB-dekking (gemiddeld)	100 procent	Stroomverbruik (typisch) *	25,64 W
Gleurengamma DCI-P3	98 procent	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Prestatie		Stroomverbruik (indien uit)	0 W
NVIDIA G-SYNC *	✗	Stroomverbruik (PowerSave)	0,5 W
AMD FreeSync *	✗	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Knippervrije technologie	✓	Soort voeding	Intern
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Multimedia		Gewicht en omvang	
Aantal luidsprekers	2	Breedte apparaat (met standaard)	714,2 mm
Gemiddeld vermogen	4 W	Diepte apparaat (met standaard)	240 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Hoogte apparaat (met standaard)	617,9 mm
Ingebouwde camera *	✗	Gewicht (met standaard)	8,9 kg
Design		Breedte (zonder voet)	714,2 mm
Markt positionering *	Grafisch ontwerp	Diepte (zonder voet)	46,8 mm
Kleur van het product *	Zwart	Hoogte (zonder voet)	438,2 mm
Afneembare standaard	✓	Gewicht (zonder voet)	5,8 kg
Voetenkleur	Zwart	Verpakking	
Poorten & interfaces		Breedte verpakking	900 mm
Ingebouwde USB-hub *	✓	Diepte verpakking	162 mm
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Hoogte verpakking	515 mm
Aantal USB Type-A downstream-poorten	2	Gewicht verpakking	14,1 kg
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1	Type verpakking	Doos
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	Inhoud van de verpakking	
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Staander inbegrepen	✓
USB Power Delivery tot max.	96 W	Duurzaamheid	
HDMI *	✓	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Aantal HDMI-poorten	2	Overige specificaties	
HDMI versie	2.1	Certificering	Energy Star EPEAT Gold TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 600 Calman Ready FSC MIX Mac Compliance
Aantal DisplayPorts	1		



4711387717479

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.