

CCTV Voeding 2 A

Item TVAC35500

Pagina 1 of 1



- Geregeld uitgangssignaal van 13,8 V gelijkspanning
- Elektronische overbelastingsbeveiliging
- Extra 1,0 A laadstroom voor noodstroomaccu (bij basislading)
- LED indicatie voor netspanning en zekering
- Robuuste metalen behuizing

De CCTV hoog-vermogenvoeding vormt 230 V wisselspanning om tot 13,8 V gelijkspanning en is daarmee uitstekend geschikt als centrale stroomvoorziening voor videobewakingssystemen. Er zijn 8 verschillende aansluitingen beschikbaar. De hoog-vermogenvoeding werkt zowel met 230 VAC netvoeding als ook met een 12 V / 7 Ah noodaccu (BT2070). De laadelektronica voor de accu is geïntegreerd in de robuuste behuizing van de CCTV hoog-vermogen voeding. De uitgangsstroom (normstroom) bedraagt 2A. Deze voeding heeft een laag elektriciteitsverbruik en een hoog rendement. De hoog-vermogenvoeding is ontworpen voor gebruik binnenshuis en wordt door een dekselschakelaar beveiligd tegen sabotage. Door openingen in de zijkant van de behuizing kunnen kabels netjes worden weggewerkt. De LED indicator geeft continu informatie over de status van de netvoeding. De 8 uitgangen zijn apart gezekeerd en beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting.

Technical Data:

Uitgangsspanning DC	13,4 – 14,2 on main supply / 10,0 – 12,3 battery supply V
Afmetingen	(b x h x d) 338 x 281 x 86 mm
Gezekeerde uitgangen	8 x F2.0 A, 20 mm
Uitgang	2
Breedte	338 mm
Materiaal van de behuizing	metaal
Hoogte	281 mm
Laadelektronica	12 / 7 V / Ah

Lengte	86 mm
Soort materiaal	Metalen behuizing
Nettogewicht	3,26 kg
Noodstroomaccu	BT2070 (optional)
Sabotagebeveiliging	Dekselschakelaar
Voedingsspanning AC	230 V