



APC Smart-UPS On-Line SRT5KXLI - 5kW/VA, 6x C13, 4x C19 uitgang, Embedded NMC, Tower

Merk : APC

Artikelcode: SRT5KXLI

Productnaam : APC Smart-UPS On-Line SRT5KXLI - 5kW/VA, 6x C13, 4x C19 uitgang, Embedded NMC, Tower

APC Smart-UPS On-Line SRT5KXLI - 5kW/VA, 6x C13, 4x C19 uitgang, Embedded NMC, Tower
APC Smart-UPS On-Line SRT5KXLI - 5kW/VA, 6x C13, 4x C19 uitgang, Embedded NMC, Tower. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 5 kVA, Uitgangsvermogen: 4500 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, C19 stekker, Stekker: Hardwire, Aantal AC uitgangen: 12 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Batterij capaciteit: 845 VAh, Typische backup tijd op volledige lading: 4 min. Kleur van het product: Zwart, Type beeldscherm: LCD, LED-indicatoren: Status. Certificaten van naleving: RoHS, Certificering: REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE




Kenmerken		Design	
UPS-topologie *	Dubbele conversie (online)	Kleur van het product *	Zwart
Output power capacity *	5 kVA	Type beeldscherm	LCD
Uitgangsvermogen *	4500 W	LED-indicatoren	Status
Golfvorm *	Sinus	Internationale veiligheidscode (IP)	IP20
Ingang operation voltage (min) *	100 V	Eisen aan de omgeving	
Ingang operation voltage (max) *	275 V	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Frequentie *	40 - 70 Hz	Temperatuur bij opslag	-15 - 45 °C
Uitgang operation voltage (min)	220 V	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Uitgang operation voltage (max)	240 V	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Uitgangsfrequentieregeling	50/60 Hz	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Surge energy rating	480 J	Hoogte bij opslag	0 - 15000 m
Efficiëntie	94,1 procent	Certificaten	
Crest factor	3:1	Certificaten van naleving	RoHS
Emergency Power Off (EPO)	✓	Certificering	REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE
Geluidsniveau	55 dB	Inhoud van de verpakking	
Spanningsbeveiliging	✓	Meegeleverde kabels	USB-kabel
Geluidsalarm(en)	✓	Snelle installatiehandleiding	✓
Auto-herstart	✓	Duurzaamheid	
Poorten & interfaces		Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR
Stopcontacttypes	C13 stekker, C19 stekker	Gewicht en omvang	
Stekker	Hardwire	Breedte	130 mm
Aantal AC uitgangen	12 AC-uitgang(en)	Diepte	719 mm
Number of output IEC jumpers	2		
USB-poort	✓		
Seriële interface	✓		

Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
Soort serieële aansluiting	RJ-45	Hoogte	432 mm
SmartSlot	✓	Gewicht	54,4 kg
Accu/Batterij		Verpakking	
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Temperatuursensor	✓
Batterij capaciteit	845 VAh	Garantiekaart	✓
Typische backup tijd op volledige lading	4 min	Software-cd	✓
Typische backup tijd op halve lading	11,8 min	Breedte verpakking	610 mm
Acculevensduur (max)	5 jaar	Diepte verpakking	960 mm
Accu/Batterij oplaadtijd	1,5 uur	Hoogte verpakking	330 mm
Hot-swap batterij	✓	Gewicht verpakking	63,6 kg
Automatische batterij test	✓	Logistieke gegevens	
Koude start	✓	Producten per pallet	6 stuk(s)
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	85078000
		Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	8386,06



0731304301615



731304301615

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.