



DELL PowerEdge T360 server 480 GB Tower (4,5U) Intel Xeon E E-2436 2,9 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 700 W

Merk : DELL

Productfamilie: PowerEdge

Artikelcode: 3VC2G

Productnaam : T360

- No OS

- Intel Xeon E-2436 (18MB Cache, 2.9GHz)

- 16GB DDR5-SDRAM (1 x 16) & 480GB SSD

- iDRAC9, Enterprise 16G

Intel Xeon E-2436 (18MB Cache, 2.9GHz), 16GB DDR5-SDRAM, 480GB SSD, LAN (Broadcom 5720), PERC H755, iDRAC9, Enterprise 16G, 700W, No OS

DELL PowerEdge T360 server 480 GB Tower (4,5U) Intel Xeon E E-2436 2,9 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 700 W:

Verwerkingsprestaties, GPU-ondersteuning

De 4.5U PowerEdge T360 met één socket is een speciaal ontworpen model voor klanten die veelzijdigheid, betaalbaarheid en verwerkingskracht willen.

DELL PowerEdge T360. Processorfamilie: Intel Xeon E, Frequentie van processor: 2,9 GHz, Processormodel: E-2436. Intern geheugen: 16 GB, Intern geheugentype: DDR5-SDRAM, Geheugenlayout: 1 x 16 GB. Totale opslagcapaciteit: 480 GB. Ethernet LAN, Bekabelingstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Netvoeding: 700 W. Type behuizing: Tower (4,5U)



Processor		Design	
Processorfabrikant *	Intel	Type behuizing *	Tower (4,5U)
Processorfamilie *	Intel Xeon E	Kleur van het product	Zwart
Processormodel *	E-2436	Bezel	✓
Frequentie van processor *	2,9 GHz		
Maximale turbofrequentie van processor	5 GHz		
Prestatiekernen	6		
Aantal processorkernen	6		
Processor cache	18 MB		
Aantal geïnstalleerde processoren	1		
Thermal Design Power (TDP)	65 W		
Processor aantal threads	12		
Geheugen		Prestatie	
Intern geheugen *	16 GB	Beheer op afstand	iDRAC9, Enterprise 16G
Intern geheugentype *	DDR5-SDRAM		
Type gebufferd geheugen	Unregistered (unbuffered)		
Geheugenslots	4x DIMM		
ECC	✓		
Geheugenlayout	1 x 16 GB		
Overdrachtssnelheid geheugengegevens	5600 MT/s		
Maximum intern geheugen *	128 GB		
Opslagmedia		Software	
Totale opslagcapaciteit *	480 GB	Inclusief besturingssysteem *	✗
Aantal geïnstalleerde SSD's	1	Compatibele besturingssystemen *	Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi
SSD capaciteit	480 GB		
SSD interfaces	SATA III		
SSD-formaat	2.5"		
		Energie	
		Redundante voeding *	✗
		Netvoeding *	700 W
		Aantal ondersteunde redundante voedingen	1
		Voeding, voltage ingang	200 - 240 V
		Lengte stroomkabel	2 m
		Voedingskabelaansluiting 1	C13 stekker
		Voedingskabel spanning	10 A
		Eisen aan de omgeving	
		Temperatuur bij opslag	-40 - 65 °C
		Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 95 procent
		Hoogte, in bedrijf	0 - 2048 m
		Hoogte bij opslag	0 - 12000 m

Opslagmedia		Certificaten	
RAID support *	✓	80 PLUS certificatie	80 PLUS Titanium
Ondersteunde RAID-controllers	PERC H755	Koolstofvoetafdruk	
Hot-plug ondersteuning	✓	Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	1409
Soort optische drive *	✗	Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e)	1213
Interne drive bays	8	Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)	295,89
Drive writes per dag (DWPD)	1	Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)	154,99
Adapter opslagschijf inbegrepen	✓	Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e)	929,94
Type adapter opslagschijf	2.5" - 3.5"	Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)	28,18
Netwerk		Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e)	479,06
LAN controller	Broadcom 5720	PAIA-versie	1.4.0, 2024
Ethernet LAN	✓	Gewicht en omvang	
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Breedte	175 mm
Ethernet interface type	Gigabit Ethernet	Diepte	581,1 mm
Poorten & interfaces		Hoogte	369,5 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	2	Inhoud van de verpakking	
Aantal USB 2.0-poorten	5	Verpakkingsinhoud	European Power Cord 220V
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	2	Technische details	
VGA (D-Sub)poort(en)	1	Ondersteunde vormfactor opslagstations (intern)	3.5"
Seriële poort(en)	1	Overige specificaties	
Aantal stroomkabel	1	Overdrachtssnelheid	6 Gbit/s
Uitbreidingsmodules		Bytes per sector	512
PCI Express x4 slots	2	Doelwerkbelasting	Read Intensive (RI)



5397184903230

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.